

STELS ATF MULTI



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальное синтетическое масло для автоматических трансмиссий.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

TOYOTA T-II, T-III, T-IV, WS
NISSAN MATIC C, D, J
HYUNDAI/KIA SP II, III
HONDA ATF Z1
MITSUBISHI SP II, III
ZF TE-ML 09, 11A & 11B
DEXRON IIIH, IID, IIE
ATF IIIH FORDMOPAR +3/+4
HYBRID CAPACITY
JASO M315 1A/M315 1A-LV13
TYPE A SUFFIX A (TASA)

STELS ATF MULTI представляет собой высококачественную синтетическую жидкость, изготавливаемую из специально подобранных высококачественных синтетических базовых масел с современной системой присадок, предназначенную для обслуживания ступенчатых автоматических трансмиссий автомобилей европейских, американских и азиатских производителей. Оптимальный, универсальный продукт для технического обслуживания различных марок автомобилей на СТО.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- эффективная защита зубчатых передач и подшипников трансмиссии от износа, ржавления и коррозии, сохраняет срок службы трансмиссии;
- стабильные оптимизированные фрикционные характеристики способствуют бесшумному и плавному переключению передач в течение всего срока эксплуатации автомобиля;
- текучесть при низких температурах пуска и высоких рабочих температурах позволяет эксплуатацию при любых погодных условиях;
- ограничение расхода масла, связанного с утечками, за счет эффективного пеногашения и совместимости с материалами уплотнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- защищает детали трансмиссии от износа и коррозии;
- устраняет вибрацию, обеспечивает мягкие переключения передач;
- совместимо с уплотнительными материалами трансмиссии;
- обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое переключение передач при экстремально низких температурах;
- подходит для применения в большинстве автомобилей с 3-8 ступенчатыми АКПП.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru

STELS ATF MULTI

▶ ПРИМЕНЕНИЕ:

- рекомендуется для применения в автоматических трансмиссиях, а также гидроусилителях рулевого управления легковых автомобилей, автобусов и коммерческой техники зарубежного и отечественного производства, где, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованы жидкости уровня GM Dexron IIIH и ниже;
- масло имеет широкий ряд соответствия основных мировых производителей автоматических коробок передач и узлов трансмиссий.

ПОКАЗАТЕЛИ:	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445 ГОСТ 33	6,870
Вязкость кинематическая при 100°C	ASTM D445 ГОСТ 33	32,69
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	177
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92 ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-46
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8423
Цвет	ASTM D1500 ГОСТ 20284	красный

▶ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

- **5 лет** со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru