

STELS Atom Euro

SAE 5W-40



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное универсальное синтетическое моторное масло, обеспечивающее надежную защиту и длительный срок службы двигателя.

СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA A3/B4
API SP/CF
MB 229.3
VW 502.00/505.00
RN 0700/0710
OPEL GM LL-A/B-025

STELS Atom Euro SAE 5W-40 – это синтетическое моторное масло высокого класса, в состав которого включены современные присадки в соответствии с требованиями к высококачественным моторным маслам для европейских автомобилей. Выполняет требования API SP: дополнительная защита от LSPI, защита от износа цепи ГРМ, улучшенная топливная экономичность.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах;
- эффективно работает в широком диапазоне температур;
- минимизирует расход масла на испаряемость;
- предотвращает образование отложений;
- защищает от износа деталей двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- способствует снижению трения в двигателе и обеспечивает экономию топлива без ущерба для надежности и ресурса двигателя;
- специально разработано с учетом требований ведущих европейских и американских автопроизводителей;
- хорошая текучесть при низких температурах гарантирует быструю циркуляцию масла при холодных пусках двигателя, обеспечивая повышенную защиту;
- синтетические базовые масла в сочетании с комплексом высокоэффективных присадок значительно уменьшают образование отложений и износ, помогая продлить срок службы двигателя.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru

STELS Atom Euro

SAE 5W-40

▶ ПРИМЕНЕНИЕ:

- моторное масло STELS Atom Euro SAE 5W-40 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом;
- масло STELS Atom Euro SAE 5W-40 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без устройств доочистки выхлопных газов) автомобилей, требующих масел уровня API SP, ACEA A3/B4 и класса вязкости SAE 5W-40.

ПОКАЗАТЕЛИ:	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445 ГОСТ 33	88,16
Вязкость кинематическая при 100°C	ASTM D445 ГОСТ 33	14,65
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	174
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92 ГОСТ 4333	231
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-42
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8473
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 ГОСТ 30050	10,10

▶ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

- **5 лет** со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.



ИП Манник И. А.
г. Омск, ул.10 лет Октября,182, к.3
ИНН: 55061072855
ОГРНИП: 304550619800387

8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru