

Очиститель системы вентиляции и кондиционера SUPROTEC А-прохим (150 мл)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Одной упаковки достаточно для обработки одного автомобиля. Обработка осуществляется в закрытом автомобиле в отсутствие людей.

Перед использованием средства убедитесь, что баллон со средством теплый, его температура должна находиться в пределах от +8 С до +28 С.

Для дезинфекции и дезодорирования систем вентиляции необходимо произвести тщательную уборку салона автомобиля, а затем осуществить следующие действия:

- Запустить двигатель автомобиля.
- Установите режим рециркуляции воздуха в салоне автомобиля.
- Включите кондиционер (для очистки системы кондиционирования) или установите минимальный режим обогрева (для очистки системы обогрева и вентиляции). При наличии климат контроля, переведите его в ручной режим.
- Установите минимальную температуру и минимальную скорость вентилятора.
- Установите поток воздуха через приборную панель и убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты.
- Встряхните баллон с очистителем.
- Установите баллон между передними и задними сиденьями, посередине (**коробка очистителя может быть использована в качестве держателя баллона при установке его в салоне автомобиля. Для этого на коробке предусмотрена специальная разрывная перфорация**)
- **Внимание: не наклоняйтесь над баллоном! Не направляйте струю распыления в лицо!**
- Нажмите сильно до щелчка кнопку распылителя, начнется распыление средства от баллона вверх.
- Выйдите из автомобиля, захлопните двери и подождите 10 минут.
- По окончании действия распылителя, откройте все двери автомобиля на 5 минут. **В салон не заходить!**
- Выключите двигатель.
- Дайте салону проветриться с открытыми дверями в течение 10 минут.

Меры предосторожности:

- **ОГНЕОПАСНО!** Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
- Баллон находится под давлением!
- Не разбирать и не давать детям.
- Не допускать попадания средства на кожу, в глаза, в органы дыхания. Не наклоняться над баллоном при нажатии на кнопку распылителя.

- Обработку автомобиля проводить только на открытом воздухе (вне помещения) используя, не более одного баллона очистителя для одного автомобиля.
- На станциях технического обслуживания обработку автомашин проводить в условиях достаточной приточно-вытяжной вентиляции при работе с растворителями, красками и спиртами.

Меры охраны окружающей среды.

- Не вскрывать и не сжигать баллон даже после использования.
- После использования и окончания срока годности, средство утилизируют как бытовой отход.
- Отдавать на переработку полностью использованный баллон.

Меры первой помощи.

При несоблюдении мер предосторожности возможно появление признаков раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания.

При появлении раздражения верхних дыхательных путей необходимо выйти на свежий воздух или в проветриваемое помещение и выпить тёплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока).

При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струёй тёплой воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу. При попадании средства на кожу смыть его водой.

Эффект

- Устраняет не менее 95% бактерий и микроорганизмов. Очиститель обладает антимикробной активностью в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе: Staphylococcus и Escherichia coli. (Очиститель протестирован на соответствие нормам безопасности и эффективности дезинфекционных средств (Р 4.2.2643-10))
- Нейтрализует неприятные запахи. Очиститель эффективно удаляет из системы вентиляции запахи табачного дыма, сырости и запахи другого происхождения;
- Освежает воздух. Входящее в состав эфирное масло эвкалипта наполняет воздух свежим ароматом;

Для поддержания эффекта обеззараживания рекомендуется регулярное применение очистителя систем вентиляции: примерно 1 раз в три месяца.