

Информация к продукту

Набор Раскоксовывание двигателя ML202 + Промывка двигателя



Описание

Набор ML202 – классический состав для раскоксовки цилиндро-поршневой группы. Выпускается вместе с промывкой двигателя. Предназначен для очистки всех типов двигателей, у которых впервые или недавно диагностированы симптомы закоксовки, расход масла, падение компрессии.

Свойства / характеристики

- Применяется при первых признаках закоксовки
- Раскоксовывает компрессионные и маслосъемные кольца
- Восстанавливает компрессию при отклонении от нормы на 15 - 20%
- Рекомендовано при расходе масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл на 1000 км пробега на турбированных двигателях
- Снижает расход топлива и масла
- Время воздействия от 1 до 12 часов
- Выпускаемые упаковки рассчитаны на двигатели объемом до 2,0 L
- Не требует снятия поддона картера
- Проведение процедуры производится с обязательной заменой масла
- В комплект входит промывка, подробная инструкция по применению раскоксовки, удлинительная трубочка и шприц

Физико-химические свойства

Раскоксовка

Запах: ароматические растворители

Состав: от желтого до желто-коричневого цвета

Плотность: 0,875 - 0,91 (г/см³)

Промывка

Запах: ароматические растворители

Состав: однородная прозрачная жидкость красного цвета

Плотность: 0,840 – 0,860 (г/см³)

Сфера применения

Подходит для применения в бензиновом и дизельном двигателях любого типа.

Применение

Подходит как для самостоятельного использования, так и в качестве сервисного средства.

1. Прогреть двигатель
 2. Демонтировать свечи
 3. Распределить жидкость по цилиндрам и ввернуть свечи
 4. Выждать необходимое время
 5. Максимально полно удалить жидкость из камер сгорания
 6. Залить промывку двигателя в маслозаливную горловину
 7. Запустить двигатель и дать поработать на холостых оборотах 5 минут
 8. Заменить масло и масляный фильтр
- Подробная инструкция по применению находится внутри упаковки и на сайте lavr.ru.
Следует избегать попадания состава на лакокрасочные покрытия.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при t ±30°C вдали от источников огня и раскаленных предметов. Беречь от детей. Не вдыхать пары. Состав пожароопасен и взрывоопасен.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

185 / 330 мл полимерная упаковка

Art. Ln2505

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.