

## Моторное масло ROLF GT 5W-30 SN/CF

### Синтетическое

#### Описание и область применения:

Синтетическое легкотекучее моторное масло высокого класса для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Для всесезонного применения.

Высококачественные базовые компоненты и новейшие присадки обеспечивают быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах, превосходную защиту двигателя от износа и увеличенный интервал замены. Предотвращает образование отложений в масляной системе, обеспечивает чистоту двигателя.

Синтетическое масло ROLF GT 5W-30 имеет высшую спецификацию моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей - API SN.

#### Допуски и соответствия:

API SN/CF, ACEA C3-12, MB 229.31, BMW LL-04, GM DEXOS 2

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

#### Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	<b>5W-30</b>
Классификация масла по API	<b>SN/CF</b>
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,853
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	12,1
Индекс вязкости	170
Щелочное число, мг КОН/г	6,5
Сульфатная зольность, %	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	235
Температура застывания, °C	минус 40



✓ **Защита двигателя**    ✓ **Быстрый холодный старт**