



Гидравлическое масло RITOLI HVLP 32

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

- Гидравлические системы
- ISO VG 32

Международные стандарты

- DIN 51524 часть 3 (HVLP)
- ISO 6743/4 HV
- AFNOR NF E 48-603 (HV)

Спецификации

- Denison HF-0 / HF-1 / HF-2
- Cincinnati Machine P-68 / P-70
- U.S. Steel 126 / 127 / 136
- SEB 181 222
- Eaton Vickers M-2950-S / I-286-S

Применение

RITOLI HVLP 32 — гидравлическое масло, обладающее устойчивостью к высокому давлению, пенообразованию, низкотемпературным условиям эксплуатации. Предназначено для использования в гидравлических системах горнодобывающей, строительной, лесозаготовительной, муниципальной техники. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации гидравлической системы перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Преимущества

Высокий индекс вязкости обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне температур. Комплекс присадок защищает от коррозии и препятствует износу деталей.

Характеристики*

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	—	—	ISO 32
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	32,36
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	6,7
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	865,4
Индекс вязкости	—	ASTM D2270	156
Температура застывания	°C	ASTM D97	-47
Температура вспышки	°C	ASTM D92	210

Рекомендации по хранению

Продукт следует хранить в помещении при температуре от 5 °С до 45 °С в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

