



Трансмиссионная жидкость RITOLI D III

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

- Легковые и грузовые автомобили, внедорожная техника
- Автоматические коробки передач

Спецификации

- GM DEXRON III
- FORD MERCON
- ALLISON C4
- MAN 339 V-1/Z-1
- VOITH H 55.633 535
- ZF TE ML 04D, 09B, 17C
- MB 236.1

Применение

RITOLI D III — трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, раздаточных коробок, ведущих мостов внедорожной техники и гидравлических систем, требующих стандарт GM DEXRON III или FORD MERCON.

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации гидравлической системы перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Преимущества

RITOLI D III благодаря синтетической основе обладает высокой термической стабильностью и стойкостью к окислению;

Улучшенные низкотемпературные свойства гарантируют отличную прокачиваемость масла в условиях холодного климата;

RITOLI D III обеспечивает защиту от износа и коррозии деталей трансмиссии благодаря использованию высокоэффективного пакета присадок.

Характеристики*

*Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	—	—	Красный
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	37,2
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	7,397
Индекс вязкости	—	ASTM D2270	173
Температура застывания	°C	ASTM D97	-48
Температура вспышки	°C	ASTM D92	229

Рекомендации по хранению

Продукт следует хранить в помещении при температуре от 5 °С до 45 °С в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности.

Данный продукт может использоваться только по назначению.

