

# ELIXIR



## МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ STELS ELIXIR

**SAE 5W-30 СЭ**

СООТВЕТСТВУЕТ:

API SN, VW 504 00/507 00,  
BMW LL-04, MB-Approval 229.51,  
Porsche C30, ACEA C3-12/16

Полностью синтетическое моторное масло (ПАО)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

STELS ELIXIR SAE 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло премиального качества для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оборудованных турбонаддувом и устройством доочистки выхлопных газов. Изготовлено из высококачественных синтетических базовых масел (полиальфаолефины), современного пакета присадок, обеспечивающего стабильные характеристики в течение всего срока эксплуатации.

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

Защита каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров.  
Защита деталей двигателя от износа и отложений.  
Превосходные низкотемпературные свойства.  
Стабильная вязкость.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора (Low SAPS) способствует продлению ресурса систем очистки отработанных газов.

Полностью синтетическая основа обеспечивает легкие низкотемпературные запуски двигателя благодаря отличной прокачиваемости масла.

Благодаря высоким антиокислительным свойствам, подходит для эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла согласно рекомендациям автопроизводителя.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Моторное масло STELS ELIXIR SAE 5W-30 рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей с турбонаддувом и без, в том числе оснащенных насос-форсунками.

Подходит для увеличенных интервалов замены согласно рекомендациям автопроизводителей и требованиям классификаций масел API SN и ACEA C3.

<b>Показатели</b>	<b>Метод испытания</b>	<b>Значения</b>
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ГОСТ 33	12,23
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ГОСТ 33	73,68
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	164
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92 ГОСТ 4333	240
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-43
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8478
Щелочное число, мг KOH/g	ASTM D2896 ГОСТ 30050	7,62

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  
ХРАНЕНИЯ:**

5 лет со дня изготовления продукции  
на заводе-изготовителе в таре производителя.



ИП Манник И. А.  
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182, к. 3  
ИНН 55061072855  
ОГРНП 304550619800387  
8 800 770 01 47  
[info@stels-oil.ru](mailto:info@stels-oil.ru)