



Delo[®] Syn-Trans HD (ранее: RPM[®] Synthetic Transmission Fluid) SAE 50

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

“Delo. Двигайся вперед[®]”.

Delo[®] Syn-Trans HD – жидкость для механических тяжело нагруженных трансмиссий грузового транспорта, рекомендуемая в качестве заводской и сервисной заливки в трансмиссии **Eaton, Meritor и Mack**.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Трансмиссионная жидкость Delo[®] Syn-Trans HD обеспечивает потребителям следующие преимущества:

- **Увеличение интервалов замены** — доказанные свойства в эксплуатационных испытаниях магистральных автомобилей с интервалами замены 800,000 км и более.
- **Превосходную высокотемпературную и антиокислительную стабильность** — синтетические углеводородные базовые масла обеспечивают отличную стабильность.
- **Высокий индекс вязкости и низкую температуру застывания** — синтетические углеводородные базовые масла обеспечивают крайне широкий температурный диапазон применения в сравнении с традиционными минеральными продуктами.
- **Защиту деталей трансмиссии от износа и коррозии медных сплавов** — уникальный пакет присадок способен защищать детали трансмиссионной системы без «активных серных компонентов», характерных традиционным трансмиссионным маслам. В результате, обеспечивается практически полное отсутствие коррозии и увеличивается срок службы деталей с содержанием меди, например, масляных радиаторов, втулок и упорных подшипников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Delo[®] Syn-Trans HD - жидкость для механических тяжело нагруженных трансмиссий грузового транспорта.

Продукт производится на основе синтетических углеводородных базовых масел, которые имеют превосходную высокотемпературную и антиокислительную стабильность, высокий индекс вязкости и низкую температуру застывания.

Трансмиссионная жидкость Delo[®] Syn-Trans HD обладает легкой прокачиваемостью при низких температурах и высоким индексом вязкости, что гарантирует круглогодичную всепогодную работу в тяжело нагруженных трансмиссиях грузовиков.

Использование жидкости позволяет легко переключать передачи при экстремально низких температурах и минимизировать потери энергии, а также снижать износ трансмиссии при запуске. По сравнению с традиционными минеральными продуктами Delo[®] Syn-Trans HD снижает эксплуатационный расход топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионная жидкость Delo[®] Syn-Trans HD рекомендуется в качестве заводской и сервисной заливки в трансмиссии **Eaton, Meritor и Mack**.

Продукт не рекомендован для использования в качестве моторного масла.

Delo[®] Syn-Trans HD отвечает требованиям рабочих характеристик:

- **API MT-1**
- **Meritor O-81**

Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с рекомендацией OEM производителя оборудования в соответствии с условиями эксплуатации и практики сервисного обслуживания потребителем.

ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ

Категория SAE	50
Номер продукта	223039
Номер листка безопасности MSDS	35590
Плотность по API	32.5
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C сСт при 100°C	141 18.3
Индекс вязкости	144
Температура вспышки, °C,	136
Температура застывания, °C	-42
Тест нагрузки до задира FZG, Степень нагрузки	12
Цвет по ASTM D1500	1.5 (светло-желтый)

При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики