

МОТОРНОЕ
МАСЛО

2T MOTO

STEELS[®]

Полусинтетическое
моторное масло для
двуихтактных двигателей





Специально создано для двуихтактных двигателей:



Мотоциклов, мотороллеров,
скутеров, квадроциклов



Снегоуборочных машин,
снегоходов



Двуихтактных лодочных моторов
(если производитель рекомендует класс API TC)



Садовой техники, газонокосилок,
триммеров, культиваторов,
бензопил, генераторов

КЛАССИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

API TC / API TB, JASO FD/ JASO FC

Может применяться в смешанной
и раздельной системах смазки.

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D4052	0,890
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	9,0
Зольность сульфатная, % масс., не более	ASTM D871	0,17
Температура самовоспламенения, °C	ГОСТ 12.1.044, п. 4.8	165
Температура вспышки в открытом тигле °C, не менее	ASTM D92	135
Температура застывания, °C, не менее	ASTM D97	-25



ПРЕИМУЩЕСТВА



Современная формула на полусинтетической основе с применением сбалансированного пакета присадок.

Всесезонное масло, эффективная работа двигателя даже при экстремальных температурах.

Высококачественные компоненты обеспечивают быстрое и полное сгорание без образования нагара.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Уменьшает токсичность выхлопных газов и дымообразования.

Улучшенная смешиваемость с топливом предотвращает сбои в работе свечей зажигания.

Удобный дозатор для соблюдения рекомендованной пропорции топливной смеси.

Яркий красный цвет не позволит забыть добавляли ли вы масло в бензин или нет.

