



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



### NGN PROFI 5W-30

полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без.

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Это масло может применяться в двигателях с турбонаддувом и без а также с системой непосредственного впрыска топлива. Быстро создает стойкую масляную пленку во время холодного запуска и обеспечивает высокую термостойкость в условиях работы с большой нагрузкой. Обеспечивает очень хорошую защиту от износа, а специальные присадки поддерживают в чистоте детали двигателя, существенно экономит топливо.



### Допуски

API: SN/CF  
ACEA: A3/B4 (08)  
VW 502.00/505.00

MB: 229.1 и 229.3  
BMW LL-98  
GM-LL-B-025

### Типовые характеристики

Плотность	0,851 kg/l
Вязкость при 100 °C	11,4 cSt
Вязкость при 40 °C	69,0 cSt
Вязкость при -30 °C	<6600 cP
Индекс вязкости	159
Температура вспышки	218 °C
Температура застывания	-42 °C
Сульфатная зольность	1,2 Wt%