



Motex® 4T-X 10W-40

Высокоэффективное всесезонное моторное масло для четырёхтактных двигателей

Паспорт

смазочного материала



Описание

Высокая эффективность для гоночных мотоциклов

Motex 4T-X 10W-40 – это высококачественное всесезонное моторное масло для четырёхтактных мотоциклетных двигателей, специально разработанное в соответствии с требованиями для высокомоментных мотоциклетных двигателей с водяным и воздушным охлаждением при экстремальном вождении как на гоночных соревнованиях, так и в обычных условиях.

Моторное масло Motex 4T-X 10W-40 производится на основе смеси высококачественных очищенных растворителей и полусинтетических базовых масел с добавлением эффективных противоизносных и антиокислительных присадок. Благодаря этому оно обеспечивает максимальную защиту двигателя в очень суровых условиях эксплуатации и при предельных температурах.

Высокоэффективная защита

Благодаря своему инновационному составу моторное масло Motex 4T-X 10W-40 обеспечивает оптимальную защиту двигателя и "мокрого" сцепления как при очень высоких, так и при низких температурах окружающего воздуха.

Оно помогает полностью защитить двигатель от износа при вождении на любой скорости и при переменных нагрузках. Более того, при эксплуатации в предельно суровых условиях, например, на гоночных соревнованиях, тщательно подобранный пакет антиокислительных, моющих и диспергирующих присадок предотвращает образование углеродистых отложений в зоне поршневых колец и на юбке поршня, способствует сохранению высоких рабочих характеристик двигателя и защищает его от загрязнения при очень высоких температурах.

Помимо этого, моторное масло Motex 4T-X 10W-40 также обеспечивает максимальную защиту от износа при холодном запуске двигателя, а также эксплуатации в районах с холодным климатом, сохраняя высокую текучесть и смазывающие свойства даже при очень низких температурах.

Применение и одобрения

- Рекомендовано для четырёхтактных бензиновых двигателей малого объёма, установленных на мотоциклах и ручном оборудовании, например, генераторах, насосах и газонокосилках.

Основные свойства:

Высокоэффективный пакет присадок Motex 4T-X 10W-40 обеспечивает непревзойдённую защиту от износа и окисления при применении этого масла в четырёхтактных мотоциклетных двигателях, работающих в предельно суровых условиях эксплуатации – как на гоночных соревнованиях, так и в обычных условиях вождения.



Моторное масло Motex 4T-X 10W-40 отвечает и превосходит следующие спецификации и одобрения:

- Сертифицировано по следующим стандартам

ACEA A3-02
API SL
JASO MA

Типовые характеристики

МОТЕХ 4Т-Х 10W-40		
ИСПЫТАНИЕ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТЫ
Класс вязкости		10W-40
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,873
Кинематическая вязкость, 40°C, мм ² /с	ASTM D445	100
Кинематическая вязкость, 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	151
Температура застывания, °C	ASTM D97	-27
Температура вспышки, в открытом тигеле Кливленда, °C	ASTM D92	224
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,7
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	0,9
Цвет	ASTM D1500	<4,0
Коррозия медной пластинки, 3 ч при 100°C	ASTM D130	1a

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право внести изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.

Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.