



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN MAXI 5W-30

полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без.

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Это масло может применяться в двигателях с турбонаддувом и без а также с системой непосредственного впрыска топлива. Быстро создает стойкую масляную пленку во время холодного запуска и обеспечивает высокую термостойкость в условиях работы с большой нагрузкой. Обеспечивает очень хорошую защиту от износа, а специальные присадки поддерживают в чистоте детали двигателя.

Допуски

API: SL/CF
ACEA: A3/B4 (04)

VW 502.00/505.00



Типовые характеристики

Плотность	0,851kg/l
Вязкость при 100 °C	11,4 cSt
Вязкость при 40 °C	69 cSt
Вязкость при -30 °C	<6600 cP
Индекс вязкости	159
Температура вспышки	218 °C
Температура застывания	-42 °C
Сульфатная зольность	1,2 Wt%